



2/2 PROPORCIONÁLIS SZELEP, DÖNTÖTT ÜLÉKES SZELEP

E290 Sorozat

E290B010PDB69

Ferdeülékes szelep, 1", NC, 4–20 mA

- 2/2 alaphelyzetben zárt
- Kapujel 0-10 V, 0.20 mA vagy 4-20 mA
- Működési nyomás 0 - 16bar
- Rozsdamentes vagy bronz ház
- Vákuum- vagy oxigén-változat



TERMÉKLEÍRÁS

A rendelési szám kiegészítő része elektronikus egység választásához.

Vezérlőjel	Ferde ülékes szelep funkciója feszültségkimaradás esetén	
	Fenntartott helyzet	Zár
0–10 V egyenáram	B01	B04
0–20 mA	B02	B05
4–20 mA	B03	B06

SPECIÁLIS KIVITEL

- Szelepek nagy nyomáshoz
- Szelepek 3/2 funkcióval

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	25 mm
Csatlakozás	G1"
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Közeghőmérséklet eddig:	180 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C

Max. differenciál gőznyomás	10 bar
Max. differenciál levegőnyomás	10 bar
Max. differenciál olajnyomás	10 bar
Max. differenciál víznyomás	10 bar
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. szállítás	275 l/min
Min. differenciálnyomás	0 bar
Test anyaga	Bronz