3/2 ELCSÍPŐ SZELEPEK

Sorozat S305, S306, S325

S30508ZE30F13
Tömlőburkolatos szelep 3/2 U, 1,98/3,18 mm, 24 V DC, 6 W



- Közeggel érintkező tömlő
- Csak a tömlő érintkezik a közeggel.
- Alkalmas analízis, gyógyszerészeti és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.
- Víz, olaj, gáz közegre
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott tömlő	Szilikon (VMQ), max. 50 Shore A
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Belső tömlőátmérő	1,98 mm
Elektromos csatlakozás	DIN C 43650 mikro
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Univerzális
IP-osztály	IP65
Külső tömlőátmérő	3,18 mm
Környezeti hőmérséklet ettől:	-10 °C
Közegek	Levegő, gáz, víz, olaj és szilikonnal kompatibilis közeg (VMQ)
Max. szorítóerő	0,18 kg
Min. tömlővastagság	0,5 mm
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szorítómechanizmus anyaga	POM
Tekercs anyaga	PA

Teljesítmény	6 W
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,05 kg

