



## 3/2 ELCSÍPŐ SZELEPEK

Sorozat S305, S306, S325

S30508ZE30F13

Tömlőburkolatos szelep 3/2 U, 1,98/3,18 mm, 24 V DC, 6 W

- Közeggel érintkező tömlő
- Csak a tömlő érintkezik a közeggel.
- Alkalmos analízis, gyógyszerészeti és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.
- Víz, olaj, gáz közegre
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott tömlő	Szilikon (VMQ), max. 50 Shore A
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Belső tömlőátmérő	1,98 mm
Elektromos csatlakozás	DIN C 43650 mikro
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Univerzális
IP-osztály	IP65
Külső tömlőátmérő	3,18 mm
Környezeti hőmérséklet ettől:	-10 °C
Közegek	Levegő, gáz, víz, olaj és szilikonnal kompatibilis közeg (VMQ)
Max. szorítóerő	0,18 kg
Min. tömlővastagság	0,5 mm
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szorítómechanizmus anyaga	POM
Tekeracs anyaga	PA

<b>Teljesítmény</b>	6 W
<b>Test anyaga</b>	Eloxált alumínium
<b>Tömeg</b>	0,05 kg

