



2/2 DIREKT MŰKÖDTETÉSŰ 3/8"-1 1/2"

210 Sorozat

SCE210C034S2
SZELEP, 2/2 NO 1/2 24 VAC

- Alaphelyzetben zárt
- Robosztus kialakítás
- Működési nyomás 0 - 9 bar
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél ház
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



TERMÉKLEÍRÁS

Közvetlen működésű szelep

Közvetlen működésű szelepekre olyan alkalmazásoknál van szükség, ahol a rendszer zárt, vagy olyan alacsony nyomású rendszer található, ahol a differenciálynomás (nyomáskülönbség) 0,3 bar alatt van. Ha nem biztos a nyomáskülönbségben, válasszon közvetlen működésű szelepet. FIGYELEM! Ellenőrizze a szelep maximális nyomáskülönbségét.

- A differenciálynomástól függetlenül mindig nyit (feltéve, hogy a maximális differenciálynomást nem lépi túl)
- Nagyobb tekercsre (nagyobb teljesítményre) van szükség
- Általában véve kissé drágább a beszerzése (a szervovezérlésű szelephez képest)

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	16 mm
Csatlakozás	G1/2"
Felvett teljesítmény	10,5 W
Feszültség, AC	24 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint nyitott
Illesztési felület anyaga	Sárgaréz
IP-osztály	IP65
Közegek	Levegő, gáz, víz és olaj
Közeghőmérséklet eddig:	85 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C

Max. differenciál levegőnyomás	9 bar
Max. differenciál olajnyomás	9 bar
Max. differenciál víznyomás	9 bar
Max. differenciálnyomás	9 bar
Max. nyomás	18 bar
Max. szállítás	57 l/min
Max. viszkozitás	65 cSt
Membrán anyaga	NBR
Min. differenciálnyomás	0 bar
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	3,4
Tekercs anyaga	Epoxi
Test anyaga	Sárgaréz
Tömeg	0,9 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő ki	15 ms
Zárás késleltetése	120 ms