



238 SZÉRIA - PILOT MŰKÖDTETÉS

238 Sorozat

SCG238D102VS3

Mágnesszelep 2/2 NC G1/2 24VDC rozsdamentes acél

- Alaphelyzetben zárt
- 3/8" - 2" csatlakozási méret
- Levegő, közömbös gáz & víz
- Sárgazrész vagy rozsdamentes acél ház
- Áramlási tartomány 2.1 - 34 m3/h



TERMÉKLEÍRÁS

Az ASCO 238-as mágnesszelepek sorozat az általános felhasználású szelepek sorozata, amelyet levegő, inert gáz, víz és könnyűolaj kezelésére terveztek. A 2 utú vezérlésű szelep kompakt felépítése helyet takarít meg, csökkenti a telepítési időt és egyszerűsíti a szervizelést, míg rövid lökete növeli a ciklus élettartamát. A 238-as sorozat az ASCO mágnesszelepek sorozata, melyek alkalmasak légrugós felfüggesztési rendszerekhez, kereskedelmi konyhai és mosodai berendezésekhez, csomagolási, valamint víz- és szennyvízrendszerekhez.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	13,5 mm
Csatlakozás	1/2 BSP
Felvett teljesítmény	6,9 W
Feszültség, AC	230 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Illesztési felület anyaga	Rozsdamentes acél 316L
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Nem
Közeghőmérséklet eddig:	60 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciálynomás	12 bar
Max. nyomás	12 bar

Max. szállítás	63,3 l/min
Max. viszkozitás	37 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Membrán anyaga	FPM
Min. differenciálnyomás	0,35 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Tekercs anyaga	Epoxi
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Tömeg	0,45 kg
Válaszidő ki	1000 ms
Zárás késleltetése	300 ms