



## 2/2 IMPULZUS SZELEP 3/4"-3"

353 Sorozat

SCG353A044S3

- Árammentesen zárt
- Menetes vagy gyorscsatlakozós
- Villamos/levegő vezérelt
- Alumínium ház
- Minimális levegőfelhasználásra és így a rendszer gazdaságos működésére tervezték.



### TERMÉKLEÍRÁS



Elektromos vezérlésű szelep menettel



Elektromos vezérlésű szelep gyorscsatlakozóval



Levegővezérlésű szelep menettel

### SPECIÁLIS KIVITEL

- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel
- Légvezérelt szelepek, 2"-2 1/2"
- Gyorscsatlakozós légvezérelt szelepek, 3/4"-1 1/2"
- 

### MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	25 mm
Csatlakozás	G1"
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt

<b>IP-osztály</b>	IP65
<b>Közegek</b>	Levegő
<b>Közeghőmérséklet eddig:</b>	85 °C
<b>Közeghőmérséklet ettől:</b>	-20 °C
<b>Max. differenciál levegőnyomás</b>	8,5 bar
<b>Max. nyomás</b>	10 bar
<b>Max. szállítás</b>	283 l/min
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	85 °C
<b>Membrán anyaga</b>	TPE
<b>Min. differenciálnyomás</b>	0,35 bar
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-20 °C
<b>Nyomófej anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Rugó anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Rövidzárási gyűrű anyaga</b>	Réz
<b>Szállítási tényező / szállítási együttható</b>	17
<b>Tekercs anyaga</b>	Epoxi
<b>Test anyaga</b>	Alumínium
<b>Tömeg</b>	0,65 kg
<b>Tömítések anyaga</b>	NBR