



## 2/2 IMPULZUS SZELEP 3/4"-3"

353 Sorozat

SCG353A043S3

- Árammentesen zárt
- Menetes vagy gyorscsatlakozós
- Villamos/levegő vezérelt
- Alumínium ház
- Minimális levegőfelhasználásra és így a rendszer gazdaságos működésére tervezték.



### TERMÉKLEÍRÁS



Elektromos vezérlésű szelep menettel



Elektromos vezérlésű szelep gyorscsatlakozóval



Levegővezérlésű szelep menettel

### SPECIÁLIS KIVITEL

- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel
- Légvezérelt szelepek, 2"-2 1/2"
- Gyorscsatlakozós légvezérelt szelepek, 3/4"-1 1/2"
- 

### MŰSZAKI ADATOK

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Áteresztőképesség | 25 mm            |
| Csatlakozás       | 3/4 BSP          |
| Feszültség, DC    | 24 V             |
| Funkció 1         | 2/2              |
| Funkció 2         | Rendszerint zárt |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>IP-osztály</b>                                 | IP65              |
| <b>Közegek</b>                                    | Levegő            |
| <b>Közeghőmérséklet eddig:</b>                    | 85 °C             |
| <b>Közeghőmérséklet ettől:</b>                    | -20 °C            |
| <b>Max. differenciál levegőnyomás</b>             | 8,5 bar           |
| <b>Max. nyomás</b>                                | 10 bar            |
| <b>Max. szállítás</b>                             | 233 l/min         |
| <b>Max. üzemi hőmérséklet</b>                     | 85 °C             |
| <b>Membrán anyaga</b>                             | TPE               |
| <b>Min. differenciálnyomás</b>                    | 0,35 bar          |
| <b>Min. üzemi hőmérséklet</b>                     | -20 °C            |
| <b>Nyomófej anyaga</b>                            | Rozsdamentes acél |
| <b>Rugó anyaga</b>                                | Rozsdamentes acél |
| <b>Rövidzárási gyűrű anyaga</b>                   | Réz               |
| <b>Szállítási tényező / szállítási együttható</b> | 14                |
| <b>Tekercs anyaga</b>                             | Epoxi             |
| <b>Test anyaga</b>                                | Alumínium         |
| <b>Tömeg</b>                                      | 0,7 kg            |
| <b>Tömítések anyaga</b>                           | NBR               |