



## MÁGNESSELEP PANELRÖGZÍTÉSSEL, 3/2 NC VAGY NO FUNKCIÓ

307 Sorozat

307\*\*

Szelep, 3/2-funkció, NC- vagy NO-funkció

ASCO™



- Nyomógombokhoz Ø22,5 mm
- 0-8 bar
- Normál zárt vagy nyitott 3/2 funkció
- A panel szereléséhez
- Alumínium test

### TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt 3/2 szelep, amely minden BACO nyomógombbal, forgó áramkapcsolóval stb. kombinálható 22,5 mm-es méretben (lásd az Elektromos szekrény termékcsoportban).

Ugyanarra a rögzítőszervezetre egy vagy két szelep is szerelhető, és például NO és NC szelepekkel kombinálható ugyanazzal a gombbal vagy fogantyúval. Vannak olyan adapterek és szelepek is, amelyek a Schneider nyomógombjaival kompatibilisek.

Az adaptereket a szelepek és azon rögzítőszervezet közé helyezik, amely általában az elektromos érintkezőmodulokat tartja.

A rendelési számokért, árákért és technikai információkért keresse munkatársunkat:

Eldar Karat

Termékfelelős, Pneumatika

Termékek, Áramlás- és nyomástechnika

+46 (0) 75 242 4223

[eldar.karat@oemautomatic.se](mailto:eldar.karat@oemautomatic.se)

### MŰSZAKI ADATOK

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Áteresztőképesség        | 2 mm                                                                                           |
| Belső alkatrészek anyaga | Rozsdamentes acél                                                                              |
| Csatlakozás              | 1/8 BSP, Push-in gyorscsatlakozó, Ø4 mm                                                        |
| Felszerelés              | Adapterlemez                                                                                   |
| Funkció 1                | 3/2                                                                                            |
| Funkció 2                | Pneumatikus, rugós visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Rendszerint zárt, Rendszerint nyitott |
| Kézi üzemeltetés         | Nem                                                                                            |
| Közegek                  | Sűrített levegő és semleges gázok                                                              |
| Max. nyomás              | 8 bar                                                                                          |
| Max. szállítás           | 112 l/min                                                                                      |
| Max. üzemi hőmérséklet   | 60 °C                                                                                          |
| Min. üzemi hőmérséklet   | -5 °C                                                                                          |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Rövidzárlat-védelem | Nem               |
| Szelepek száma      | 2 pc              |
| Test anyaga         | Eloxált alumínium |
| Tömítések anyaga    | NBR, PUR          |

