



238 SZÉRIA - PILOT MŰKÖDTETÉS

238 Sorozat

SCG238D108V

Mágnesszelep 2/2 NO G1 230VAC rozsdamentes acél

- Alaphelyzetben zárt
- 3/8" - 2" csatlakozási méret
- Levegő, közömbös gáz & víz
- Sárgazrész vagy rozsdamentes acél ház
- Áramlási tartomány 2.1 - 34 m³/h



TERMÉKLEÍRÁS

Az ASCO 238-as mágnesszelepek sorozat az általános felhasználású szelepek sorozata, amelyet levegő, inert gáz, víz és könnyűolaj kezelésére terveztek. A 2 utú vezérlésű szelep kompakt felépítése helyet takarít meg, csökkenti a telepítési időt és egyszerűsíti a szervizelést, míg rövid lökete növeli a ciklus élettartamát. A 238-as sorozat az ASCO mágnesszelepek sorozata, melyek alkalmasak légrugós felfüggesztési rendszerekhez, kereskedelmi konyhai és mosodai berendezésekhez, csomagolási, valamint víz- és szennyvízrendszerekhez.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	24 mm
Csatlakozás	G1"
Felvett teljesítmény	4 W
Feszültség, AC	230 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint nyitott
Illesztési felület anyaga	Rozsdamentes acél 316L
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Nem
Közeghőmérséklet eddig:	60 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciálynomás	10 bar
Max. nyomás	10 bar

Max. szállítás	200 l/min
Max. viszkozitás	37 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Membrán anyaga	FPM
Min. differenciálnyomás	0,3 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Tekercs anyaga	Epoxi
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Tömeg	1 kg
Válaszidő ki	2000 ms
Zárás késleltetése	1500 ms