



## 327 SZÉRIA DIREKT VEZÉRLÉSŰ

E327 direkt működésű szelep

SCG327A609

Elektromágneses szelep, 3/2, U, 1/2", 230 V / 50 Hz

- Sokoldalú funkció
- Nagy áramlási tartomány
- Működési nyomás 0 - 10 bar
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél ház
- A NAMUR kapcsolat vagy 2/2 funkció lehetősége



### TERMÉKLEÍRÁS

#### SPECIÁLIS KIVITEL

- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel
- Tokozaatos szelep -60 °C-hoz
- Kézi működtetés
- Namur-kivitel

### MŰSZAKI ADATOK

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Áteresztőképesség                     | 12 mm       |
| Csatlakozási port 1–2                 | G1/2"       |
| Csatlakozási port 3                   | G1/2"       |
| Csúszógyűrű anyaga                    | PTFE        |
| Felvett teljesítmény                  | 14,1 W      |
| Feszültség, AC                        | 230 V       |
| Funkció 1                             | 3/2         |
| Funkció 2                             | Univerzális |
| Illesztési felület tömítésének anyaga | FPM         |
| IP-osztály                            | IP65        |
| Közegek                               | Levegő, gáz |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Közeghőmérséklet eddig:                    | 90 °C             |
| Közeghőmérséklet ettől:                    | -10 °C            |
| Max. differenciál levegőnyomás             | 10 bar            |
| Max. szállítás                             | 25 l/min          |
| Max. viszkozitás                           | 65 cSt            |
| Max. üzemi hőmérséklet                     | 90 °C             |
| Min. differenciálnyomás                    | 0 bar             |
| Min. üzemi hőmérséklet                     | -40 °C            |
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél |
| Rugó anyaga                                | Rozsdamentes acél |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 1,5               |
| Tekercs anyaga                             | Epoxi             |
| Test anyaga                                | Sárgaréz          |
| Type of valve                              | Solenoid valve    |
| Tömeg                                      | 1,6 kg            |
| Tömítések anyaga                           | FPM               |
| Válaszidő                                  | 100 ms            |

