



327 SZÉRIA DIREKT VEZÉRLÉSŰ

E327 direkt működésű szelep

SCG327A607S3

Elektromágneses szelep, 3/2, U, 1/2", 24 V DC

- Sokoldalú funkció
- Nagy áramlási tartomány
- Működési nyomás 0 - 10 bar
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél ház
- A NAMUR kapcsolat vagy 2/2 funkció lehetősége



TERMÉKLEÍRÁS

SPECIÁLIS KIVITEL

- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel
- Tokozatos szelep -60 °C-hoz
- Kézi működtetés
- Namur-kivitel

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	12 mm
Csatlakozási port 1–2	G1/2"
Csatlakozási port 3	G1/2"
Csúszógyűrű anyaga	PTFE
Felvett teljesítmény	10 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Univerzális
Illesztési felület tömítésének anyaga	NBR
IP-osztály	IP65
Közegek	Levegő, gáz

Közeghőmérséklet eddig:	60 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-25 °C
Max. differenciál levegőnyomás	10 bar
Max. szállítás	25 l/min
Max. viszkozitás	65 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szállítási tényező / szállítási együttható	1,5
Tekercs anyaga	Epoxi
Test anyaga	Sárgaréz
Type of valve	Solenoid valve
Tömeg	1,6 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő	100 ms

