



## L182(NC) & L282(NO)

L182, L282 Széria

L182B01ZB12A4

Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 1", 230 V / 50 Hz

- Klasszikus szelep. Kiváló minőségű, jó áron.
- 1-2 napos szállítás sokféle méretben és feszültségben.
- Legfeljebb 2" rozsdamentes acél opció (AISI 316L)
- Üzemi nyomás 0,35 bar és 16 bar között
- Az összes szelepet a gyár tesztelte és jóváhagyta a szállítás előtt.



### TERMÉKLEÍRÁS

### SPECIÁLIS KIVITEL

- 1/2"-es szelep lágyzárású kivitelben
- WRAS ivóvízengedély
- UL/CSA által engedélyezett tekercsek
- 

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Áteresztőképesség             | 24 mm                       |
| Belső alkatrészek anyaga      | Sárgaréz, Rozsdamentes acél |
| Csatlakozás                   | G1"                         |
| Elektromos csatlakozás        | DIN B ipari 43650           |
| Feszültség, AC                | 230 V                       |
| Funkció 1                     | 2/2                         |
| Funkció 2                     | Rendszerint zárt            |
| Illesztési felület anyaga     | Sárgaréz                    |
| IP-osztály                    | IP67                        |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -10 °C                      |
| Közeg                         | Levegő, gáz, víz és olaj    |
| Közeghőmérséklet eddig:       | 90 °C                       |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Közeghőmérséklet ettől:                    | -10 °C            |
| Max. differenciálnyomás                    | 16 bar            |
| Max. nyomás                                | 20 bar            |
| Max. viszkozitás                           | 37 cSt            |
| Membrán anyaga                             | NBR               |
| Min. differenciálnyomás                    | 0,35 bar          |
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél |
| Rövidzárási gyűrű anyaga                   | Réz               |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 12                |
| Tekercs anyaga                             | PET               |
| Teljesítmény                               | 4 W               |
| Test anyaga                                | Sárgaréz          |
| Tömeg                                      | 1,08 kg           |
| Tömítések anyaga                           | NBR               |
| Válaszidő ki                               | 420 ms            |
| Zárás késleltetése                         | 90 ms             |

