



210 SERIES PILOT MŰKÖDTETÉSŰ

210 Sorozat

SCE210D004S3

Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 1", 24 V DC

- Alaphelyzetben zárt vagy alaphelyzetben nyitott
- 3/8" - 1 1/2" csatlakozási méret
- Levegő, közömbös gázok, víz & olaj
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél ház
- Áramlási tartomány 2.6 up - 19.3 m3/h



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	25 mm
Csatlakozás	G1"
Felvett teljesítmény	11,2 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Illesztési felület anyaga	Sárgaréz
Közegek	Levegő, gáz, víz és olaj
Közeghőmérséklet eddig:	85 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C
Max. differenciál levegőnyomás	9 bar
Max. differenciál olajnyomás	9 bar
Max. differenciál víznyomás	9 bar
Max. differenciálnyomás	9 bar
Max. nyomás	20 bar
Max. szállítás	185 l/min

Max. viszkozitás	65 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	75 °C
Membrán anyaga	NBR
Min. differenciálnyomás	0,35 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	11,1
Tekercs anyaga	Epoxi
Test anyaga	Sárgaréz
Type of valve	Solenoid valve
Tömeg	1,8 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő ki	120 ms
Zárás késleltetése	40 ms

