



## E290 SZÉRIA

### E290 Sorozat

E290A021

"Ferdeülékes szelep, 1 1/2", NC"

- G3/8 - G2-1/2
- Szintén alkalmas nagyobb részecskékkel rendelkező piszkos közegekhez.
- Vizuális helyzetjelző
- Bronz vagy rozsdamentes acél (316L)
- Test bronz vagy rozsdamentes acél



#### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Áteresztőképesség              | 40 mm                                                 |
| Csatlakozás                    | 1 1/2 BSP                                             |
| Csatlakozás, levegő            | 1/4 BSP                                               |
| Csomagolóanyag                 | Sárgaréz                                              |
| Doboztöltőanyag                | PTFE                                                  |
| Dugattyúrúd anyaga             | Rozsdamentes acél                                     |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga     | Rozsdamentes acél 303                                 |
| Dugattyútömítés anyaga         | Sárgaréz                                              |
| Funkció 1                      | 2/2                                                   |
| Funkció 2                      | Rendszerint zárt                                      |
| Közegek                        | Semleges és agresszív közegek, gőz és túlhevített víz |
| Közeghőmérséklet eddig:        | 184 °C                                                |
| Közeghőmérséklet ettől:        | -10 °C                                                |
| Max. differenciál gőznyomás    | 8 bar                                                 |
| Max. differenciál levegőnyomás | 8 bar                                                 |
| Max. differenciál olajnyomás   | 8 bar                                                 |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Max. differenciál víznyomás                | 8 bar               |
| Max. differenciálnyomás                    | 8 bar               |
| Max. ellenőrző nyomás                      | 10 bar              |
| Max. nyomás                                | 16 bar              |
| Max. szállítás                             | 750 l/min           |
| Max. viszkozitás                           | 600 cSt             |
| Max. üzemi hőmérséklet                     | 60 °C               |
| Min. differenciálnyomás                    | 0 bar               |
| Min. ellenőrző nyomás                      | 4 bar               |
| Min. üzemi hőmérséklet                     | -10 °C              |
| Szabályozószerkezet anyaga                 | Üvegszálás poliamid |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 45                  |
| Test anyaga                                | Bronz               |
| Tömeg                                      | 3,5 kg              |
| Tömítés anyaga                             | FPM                 |
| Tömítések anyaga                           | PTFE                |

