



## E290 SZÉRIA

### E290 Sorozat

E290A035

Ferdeülékes szelep, 2", NO

- G3/8 - G2-1/2
- Szintén alkalmas nagyobb részecskékkel rendelkező piszkos közegekhez.
- Vizuális helyzetjelző
- Bronz vagy rozsdamentes acél (316L)
- Test bronz vagy rozsdamentes acél



#### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Áteresztőképesség              | 50 mm                                                          |
| Csatlakozás                    | G2                                                             |
| Csatlakozás, levegő            | 1/4 BSP                                                        |
| Csomagolóanyag                 | Sárgaréz                                                       |
| Doboztöltőanyag                | PTFE                                                           |
| Dugattyúrúd anyaga             | Rozsdamentes acél                                              |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga     | Rozsdamentes acél 303                                          |
| Dugattyútömítés anyaga         | Sárgaréz                                                       |
| Ellenőrző nyomás               | A min. pilot-nyomás a differenciányomástól függ, lásd az ábrát |
| Funkció 1                      | 2/2                                                            |
| Funkció 2                      | Rendszerint nyitott                                            |
| Közegek                        | Semleges és agresszív közegek, gőz és túlhevített víz          |
| Közeghőmérséklet eddig:        | 184 °C                                                         |
| Közeghőmérséklet ettől:        | -10 °C                                                         |
| Max. differenciál gőznyomás    | 10 bar                                                         |
| Max. differenciál levegőnyomás | 13 bar                                                         |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Max. differenciál olajnyomás               | 13 bar              |
| Max. differenciál víznyomás                | 13 bar              |
| Max. differenciálnyomás                    | 13 bar              |
| Max. ellenőrző nyomás                      | 10 bar              |
| Max. nyomás                                | 16 bar              |
| Max. szállítás                             | 983 l/min           |
| Max. viszkozitás                           | 600 cSt             |
| Max. üzemi hőmérséklet                     | 60 °C               |
| Min. differenciálnyomás                    | 0 bar               |
| Min. üzemi hőmérséklet                     | -10 °C              |
| Szabályozószerkezet anyaga                 | Üvegszálás poliamid |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 59                  |
| Test anyaga                                | Bronz               |
| Tömeg                                      | 4,3 kg              |
| Tömítés anyaga                             | FPM                 |
| Tömítések anyaga                           | PTFE                |

