



## S104-106 / S204-206 SZÉRIA

S104, S106 Sorozat

S10506Z530A13

Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 2,7/4,9, 24 V DC

- NO vagy NC
- Csak a tömlő érintkezik a közeggel
- Analízishez, gyógyszerészeti és élelmiszeripari alkalmazásokhoz
- Víz, olaj, gáz közegekre
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



### TERMÉKLEÍRÁS

## TÖMLŐRÖGZÍTŐ ESZKÖZ

A tömlővezérlés akkor szükséges, ha az adatlapban ajánlottnál kisebb külső átmérőjű tömlőt használ.

## MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ajánlott tömlő                | Szilikon (VMQ), max. 50 Shore A                                |
| Belső alkatrészek anyaga      | Rozsdamentes acél                                              |
| Belső tömlőátmérő             | 2,7 mm                                                         |
| Elektromos csatlakozás        | DIN A 43650                                                    |
| Feszültség, DC                | 24 V                                                           |
| Funkció 1                     | 2/2                                                            |
| Funkció 2                     | Rendszerint zárt                                               |
| IP-osztály                    | IP65                                                           |
| Külső tömlőátmérő             | 4,9 mm                                                         |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -10 °C                                                         |
| Közegek                       | Levegő, gáz, víz, olaj és szilikonnal kompatibilis közeg (VMQ) |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Max. differenciálnyomás   | 0,8 bar              |
| Max. szorítóerő           | 0,65 kg              |
| Min. differenciálnyomás   | 0 bar                |
| Nyomófej anyaga           | Rozsdamentes acél    |
| Rugó anyaga               | Rozsdamentes acél    |
| Szorítómechanizmus anyaga | POM                  |
| Tekercs anyaga            | PET                  |
| Teljesítmény              | 9 W                  |
| Test anyaga               | Eloxált alumínium    |
| Type of valve             | Pinch solenoid valve |
| Tömeg                     | 0,26 kg              |

