# 2/2 ELCSÍPŐ SZELEPEK

S204, S225 Sorozat

S20406Z031A13
Elektromágneses szelep, 2/2 NO 24 V DC




- NO vagy NC
- Hőmérséklet -10 és 60 ° C között
- Csendes működés
- Víz, olaj gáz közegre
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test

**TERMÉKLEÍRÁS**

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Ajánlott tömlő** | Szilikon (VMQ), max. 50 Shore A |
| **Belső alkatrészek anyaga** | Rozsdamentes acél |
| **Belső tömlőátmérő** | 1,57 mm |
| **Elektromos csatlakozás** | DIN C 43650 mikro |
| **Feszültség, DC** | 24 V |
| **Funkció 1** | 2/2 |
| **Funkció 2** | Rendszerint nyitott |
| **IP-osztály** | IP65 |
| **Külső tömlőátmérő** | 3,18 mm |
| **Környezeti hőmérséklet ettől:** | -10 °C |
| **Max. differenciálnyomás** | 0,8 bar |
| **Max. szorítóerő** | 0,6 kg |
| **Min. differenciálnyomás** | 0 bar |
| **Min. tömlővastagság** | 0,7 mm |
| **Nyomófej anyaga** | Rozsdamentes acél |
| **Rugó anyaga** | Rozsdamentes acél |

| | |
|---|---|
| **Szorítómechanizmus anyaga** | POM |
| **Tekercs anyaga** | PET |
| **Teljesítmény** | 4 W |
| **Test anyaga** | Eloxált alumínium |
| **Tömeg** | 0,05 kg |

