



2/2 ELCSÍPŐ SZELEPEK

S204, S225 Sorozat

S20503AZ530A23

Elektromágneses szelep, 2/2, NO, 3,4/4,7, 24 V DC

- NO vagy NC
- Hőmérséklet -10 és 60 ° C között
- Csendes működés
- Víz, olaj gáz közegre
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott tömlő	Szilikon (VMQ), max. 50 Shore A
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Belső tömlőátmérő	3,4 mm
Elektromos csatlakozás	DIN A 43650
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint nyitott
IP-osztály	IP65
Külső tömlőátmérő	4,7 mm
Környezeti hőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciálnyomás	0,8 bar
Max. szorítóerő	1,2 kg
Min. differenciálnyomás	0 bar
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szorítómechanizmus anyaga	POM

Tekercs anyaga	PET
Teljesítmény	9 W
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,275 kg

