



3/2 ELCSÍPŐ SZELEPEK

Sorozat S305, S306, S325

S30602Z530A13

Elektromágneses szelep, 3/2, US, 3,4/4,7, 24 V DC

- Közeggel érintkező tömlő
- Csak a tömlő érintkezik a közeggel.
- Alkalmas analízis, gyógyszerészeti és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.
- Víz, olaj, gáz közegre
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott tömlő	Szilikon (VMQ), max. 50 Shore A
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Belső tömlőátmérő	3,4 mm
Elektromos csatlakozás	DIN A 43650
Feszültség, DC	24 V
IP-osztály	IP65
Külső tömlőátmérő	4,7 mm
Környezeti hőmérséklet ettől:	-10 °C
Közegek	Levegő, gáz, víz, olaj és szilikonnal kompatibilis közeg (VMQ)
Max. differenciálnyomás	0,8 bar
Max. szorítóerő	0,4 kg
Min. differenciálnyomás	0 bar
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szorítómechanizmus anyaga	POM
Tekercs anyaga	PET

Teljesítmény	9 W
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,28 kg

