



2/2 IMPULZUS SZELEP 3/4"-3"

353 Sorozat

SCG353060

Elektromágneses impulzusszelep, 2/2, NC, 3", 230/50, menetes

- Árammentesen zárt
- Menetes vagy gyorscsatlakozós
- Villamos/levegő vezérelt
- Alumínium ház
- Minimális levegőfelhasználásra és így a rendszer gazdaságos működésére tervezték.



TERMÉKLEÍRÁS



Elektromos vezérlésű szelep menettel



Elektromos vezérlésű szelep gyorscsatlakozóval



Levegővezérlésű szelep menettel

SPECIÁLIS KIVITEL

- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel
- Légvezérelt szelepek, 2"-2 1/2"
- Gyorscsatlakozós légvezérelt szelepek, 3/4"-1 1/2"
-

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	76 mm
Csatlakozás	G3
Felvett teljesítmény	10,5 W
Feszültség, AC	230 V

Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Közegek	Levegő
Közeghőmérséklet eddig:	85 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C
Max. differenciál levegőnyomás	6 bar
Max. differenciálnyomás	6 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	2833 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Membrán anyaga	Neoprén
Min. differenciálnyomás	1 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	170
Tekercs anyaga	Epoxi
Test anyaga	Alumínium
Tömeg	4,1 kg
Tömítések anyaga	NBR