



## E290 SZÉRIA

### E290 Sorozat

E290A393

Ferdeülékes szelep, 1/2, NC

- G3/8 - G2-1/2
- Szintén alkalmas nagyobb részecskékkel rendelkező piszkos közegekhez.
- Vizuális helyzetjelző
- Bronz vagy rozsdamentes acél (316L)
- Test bronz vagy rozsdamentes acél



#### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Áteresztőképesség              | 15 mm                  |
| Csatlakozás                    | 1/2 BSP                |
| Csatlakozás, levegő            | 1/8 BSP                |
| Funkció 1                      | 2/2                    |
| Funkció 2                      | Rendszerint zárt       |
| Közeghőmérséklet eddig:        | 184 °C                 |
| Közeghőmérséklet ettől:        | -10 °C                 |
| Max. differenciál gőznyomás    | 10 bar                 |
| Max. differenciál levegőnyomás | 16 bar                 |
| Max. differenciál olajnyomás   | 16 bar                 |
| Max. differenciál víznyomás    | 16 bar                 |
| Max. differenciálnyomás        | 16 bar                 |
| Max. szállítás                 | 82 l/min               |
| Max. viszkozitás               | 600 cSt                |
| Test anyaga                    | Rozsdamentes acél 316L |
| Tömítés anyaga                 | FPM                    |

|                  |      |
|------------------|------|
| Tömítések anyaga | PTFE |
|------------------|------|