



L182(NC) & L282(NO)

L182, L282 Széria

L282B01ZB12K4

Elektromágneses szelep, 2/2, NO, 1", 230/50–60

- Klasszikus szelep. Kiváló minőségű, jó áron.
- 1-2 napos szállítás sokféle méretben és feszültségben.
- Legfeljebb 2" rozsdamentes acél opció (AISI 316L)
- Üzemi nyomás 0,35 bar és 16 bar között
- Az összes szelepet a gyár tesztelte és jóváhagyta a szállítás előtt.



TERMÉKLEÍRÁS

SPECIÁLIS KIVITEL

- 1/2"-es szelep lágyzárású kivitelben
- WRAS ivóvízengedély
- UL/CSA által engedélyezett tekercsek
-

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	24 mm
Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Rozsdamentes acél
Csatlakozás	G1"
Elektromos csatlakozás	DIN A 43650
Feszültség, AC	230 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint nyitott
Illesztési felület anyaga	Sárgaréz
IP-osztály	IP67
Környezeti hőmérséklet ettől:	-10 °C
Közeg	Levegő, gáz, víz és olaj
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C

Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciálnyomás	12 bar
Max. nyomás	20 bar
Max. viszkozitás	37 cSt
Membrán anyaga	NBR
Min. differenciálnyomás	0,35 bar
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	12
Tekercs anyaga	PET
Teljesítmény	7,6 W
Test anyaga	Sárgaréz
Tömeg	1,08 kg
Válaszidő ki	2000 ms
Zárás késleltetése	300 ms

