



## 2/2 PROPORCIONÁLIS SZELEP 1/4"

SCG202 Sorozat

SCG202A054VS3

Arányos szelep, 2/2 NC 1/4" 24 V DC

- Alaphelyzetben zárt
- Kompakt kialakítás
- Működési nyomás 0 - 16 bar
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél ház
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Áteresztőképesség                     | 4 mm             |
| Csatlakozás                           | 1/4 BSP          |
| Csúszógyűrű anyaga                    | PTFE             |
| Érzékenység                           | <2%              |
| Felvett teljesítmény                  | 8 W              |
| Feszültség, DC                        | 24 V             |
| Funkció 1                             | 2/2              |
| Funkció 2                             | Rendszerint zárt |
| Hiszterézis                           | <5%              |
| Illesztési felület anyaga             | Sárgaréz         |
| Illesztési felület tömítésének anyaga | FPM              |
| IP-osztály                            | IP65             |
| Közegek                               | Folyadékok       |
| Közeghőmérséklet eddig:               | 90 °C            |
| Közeghőmérséklet ettől:               | -10 °C           |
| Max. differenciál levegőnyomás        | 2,5 bar          |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Max. differenciálnyomás, vákuum            | 1 bar             |
| Max. nyomás                                | 35 bar            |
| Max. szállítás                             | 7 l/min           |
| Max. viszkozitás                           | 21 cSt            |
| Max. üzemi hőmérséklet                     | 75 °C             |
| Megismételhetőség                          | <3%               |
| Min. differenciálnyomás                    | 0 bar             |
| Min. üzemi hőmérséklet                     | -10 °C            |
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél |
| Rugó anyaga                                | Rozsdamentes acél |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 0,42              |
| Tekercs anyaga                             | Epoxi             |
| Test anyaga                                | Sárgaréz          |
| Tömeg                                      | 0,5 kg            |

