



## 2/2 PROPORCIONÁLIS SZELEP 1/4"

SCG202 Sorozat

SCB202A016VS3

Arányos szelep, 2/2 NC 1/4" 24 V DC

- Alaphelyzetben zárt
- Kompakt kialakítás
- Működési nyomás 0 - 16 bar
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél ház
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Áteresztőképesség                     | 5,6 mm            |
| Csatlakozás                           | 1/4 NPT           |
| Csúszógyűrű anyaga                    | PTFE              |
| Érzékenység                           | <2%               |
| Felvett teljesítmény                  | 8 W               |
| Feszültség, DC                        | 24 V              |
| Funkció 1                             | 2/2               |
| Funkció 2                             | Rendszerint zárt  |
| Hiszterézis                           | <5%               |
| Illesztési felület anyaga             | Rozsdamentes acél |
| Illesztési felület tömítésének anyaga | FPM               |
| IP-osztály                            | IP65              |
| Közegek                               | Levegő és gáz     |
| Közeghőmérséklet eddig:               | 90 °C             |
| Közeghőmérséklet ettől:               | -10 °C            |
| Max. differenciál levegőnyomás        | 1,4 bar           |

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Max. differenciálnyomás, vákuum            | 1 bar                 |
| Max. nyomás                                | 35 bar                |
| Max. szállítás                             | 12 l/min              |
| Max. viszkozitás                           | 21 cSt                |
| Max. üzemi hőmérséklet                     | 75 °C                 |
| Megismételhetőség                          | <3%                   |
| Min. differenciálnyomás                    | 0 bar                 |
| Min. üzemi hőmérséklet                     | -10 °C                |
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél     |
| Rugó anyaga                                | Rozsdamentes acél     |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 0,72                  |
| Tekercs anyaga                             | Epoxi                 |
| Test anyaga                                | Rozsdamentes acél 303 |
| Tömeg                                      | 0,6 kg                |

