



2/2 PROPORCIONÁLIS SZELEP 3/8"

Proporcionális szelep 3/8", Posiflow

SCE202A074VS3

Arányos szelep, 2/2 NC 3/8" 24 V DC

- Alaphelyzetben zárt
- Nagy áramlás
- Működési nyomás 0 - 4 bar
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél ház
- Sárgaréz test



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	4 mm
Csatlakozás	3/8 BSP
Csúszógyűrű anyaga	PTFE
Érzékenység	<2%
Felvett teljesítmény	8 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Hiszterézis	<5%
Illesztési felület anyaga	Sárgaréz
IP-osztály	IP65
Közegek	folyadékok
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciálnyomás	2,5 bar
Max. nyomás	35 bar

Max. szállítás	7 l/min
Max. viszkozitás	21 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	75 °C
Megismételhetőség	<3%
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szállítási tényező / szállítási együttható	0,42
Tekercs anyaga	Epoxi
Test anyaga	Sárgaréz
Tömeg	0,5 kg
Tömítések anyaga	FPM

