



2/2 PROPORCIONÁLIS SZELEP 3/8"

Proporcionális szelep 3/8", Posiflow

SCB202A083VS3

Arányos szelep, 2/2 NC 3/8" 24 V DC

- Alaphelyzetben zárt
- Nagy áramlás
- Működési nyomás 0 - 4 bar
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél ház
- Sárgaréz test



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	3,2 mm
Csatlakozás	3/8 NPT
Csúszógyűrű anyaga	PTFE
Érzékenység	<2%
Felvett teljesítmény	8 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Hiszterézis	<5%
Illesztési felület anyaga	Rozsdamentes acél
IP-osztály	IP65
Közegek	Folyadékok
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciálnyomás	4 bar
Max. nyomás	35 bar

Max. szállítás	4 l/min
Max. viszkozitás	21 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	75 °C
Megismételhetőség	<3%
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szállítási tényező / szállítási együttható	0,24
Tekercs anyaga	Epoxi
Test anyaga	Rozsdamentes acél 303
Tömeg	0,65 kg
Tömítések anyaga	FPM