



D144 2/2 & 3/2

Közvetlen szétválasztó membránnal 1/4"

D244V6Z530A1

Elektromágneses szelep, 2/2, NO, 230/50, 5,5 mm

- Teljesen zárt / nyitott / univerzális
- Külön membrán
- Üzemi nyomás 0–10 bar
- Műanyag ház (PEI)
- Műanyag test



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

11994_Continuous duty	ED 100%
12055_Encapsulation material	Fiberglass reinforced PET
Áteresztőképesség	5,5 mm
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Elektromos csatlakozás	DIN A 43650
Feszültség, AC	230 V
Funkció	2/2, Rendszerint zárt
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint nyitott
IP-osztály	IP65
Környezeti hőmérséklet eddig:	60 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-10 °C
Közegek	Anyaggal kompatibilis folyadékok és gáz
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciálynomás	0,9 bar

Max. nyomás	12 bar
Max. viszkozitás	37 cSt
Min. differenciálynomás	0 bar
Nyomófej csövének anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	0,55
Szigetelési osztály	F (140°C)
Tekercs anyaga	PET
Test anyaga	PEI
Tömeg	0,255 kg
Tömítések anyaga	FPM
Válaszidő	25 ms
Zárás késleltetése	25 ms

