



D144 2/2 & 3/2

Közvetlen szétválasztó membránnal 1/4"

D344V57GZ530A30

Elektromágneses szelep, 3/2, U, 1/4", 230/50

- Teljesen zárt / nyitott / univerzális
- Külön membrán
- Üzemi nyomás 0–10 bar
- Műanyag ház (PEI)
- Műanyag test



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

11994_Continuous duty	ED 100%
12055_Encapsulation material	Fiberglass reinforced PET
Áteresztőképesség	3,2 mm
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Csatlakozás	1/4 BSP
Elektromos csatlakozás	DIN A 43650
Feszültség, AC	230 V
Funkció	2/2, Rendszerint zárt
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Univerzális
IP-osztály	IP65
Környezeti hőmérséklet eddig:	60 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-10 °C
Közegek	Anyaggal kompatibilis folyadékok és gáz
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C

Max. differenciálnyomás	1,5 bar
Max. nyomás	12 bar
Max. viszkozitás	37 cSt
Min. differenciálnyomás	0 bar
Nyomófej csövének anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	0,28
Szigetelési osztály	F (140°C)
Tekercs anyaga	PET
Test anyaga	PEI
Tömeg	0,315 kg
Tömítések anyaga	FPM
Válaszidő	25 ms
Zárás késleltetése	25 ms

