



GÖMBSZELEPEK

DBX/DBAX sorozat

DBX





- Hőmérséklet -30°C és 160°C között
- Nyomás max. 20 bar
- DN8... DN65
- Rozsdamentes acél 1.4404/316L
- Különböző csatlakozási típusok



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Max. üzemi hőmérséklet	160 °C
Max. üzemi nyomás	20 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L



Full port Ø	ØA	ØB	ØC	D	E	F	ØC	ØH	I	J	K	L	M	N	O	CP	Weight	
ISO	mm																kg	
Ø8	11,3	9,3	13,5	65	70	120	104	56	137	58	225	49	385	290	435	89	0,7	4,1
Ø10	11,3	13,1	13,5	65	70	120	104	56	137	58	225	49	385	290	435	89	0,7	4,1
Ø16	14	17,3	21,3	70	75	130	104	63	137	63	234	49	388	293	438	89	0,8	4,2
Ø20	18	22,8	26,8	81	86	140	104	80	137	71	234	49	388	293	438	89	1,6	5
Ø25	25	29,7	33,7	100	95	160	104	88	137	75	238	49	402	307	432	89	2,3	5,5
Ø32	32	37,3	41,4	110	111	180	104	96	137	81	256	49	420	325	450	89	3,3	8,7
Ø40	38	43,1	48,3	125	116	190	104	117	137	88	261	49	425	330	455	89	4,3	12,7
Ø50	50	54,5	60,3	150	137	230	104	148	174	119	282	51	446	353	476	114	8,7	12,1

Full port Ø	ØA	ØB	ØC	D	E	F	ØC	ØH	I	J	K	L	M	N	O	CP	Weight	
ISO	mm																kg	
Ø8	11,3	9,3	13,5	65	70	120	104	56	137	58	225	49	385	290	435	89	0,7	4,1
Ø10	11,3	13,1	13,5	65	70	120	104	56	137	58	225	49	385	290	435	89	0,7	4,1
Ø16	14	17,3	21,3	70	75	130	104	63	137	63	234	49	388	293	438	89	1,6	5
Ø20	18	22,8	26,8	81	86	140	104	80	137	71	234	49	388	293	438	89	2,3	5,5
Ø25	25	29,7	33,7	100	95	160	104	88	137	75	238	49	402	307	432	89	3,3	8,7
Ø32	32	37,3	41,4	110	111	180	104	96	137	81	256	49	420	325	450	89	4,3	12,7
Ø40	38	43,1	48,3	125	116	190	104	117	137	88	261	49	425	330	455	89	4,3	12,7
Ø50	50	54,5	60,3	150	137	230	104	148	174	119	282	51	446	353	476	114	8,7	12,1