



## SZÉRIA 262, 1/4"

2/2 Mágnesszelep, direkt működésű, 1/4"

G262K168S1W00H1

- Magas nyomásra (legfeljebb 151 bar levegő esetén)
- Hőmérséklet -25 és 80 ° C között
- Cserélhető tekercs az AC és DC feszültség között
- NC vagy NO
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Áteresztőképesség              | 1,2 mm                |
| Csatlakozás                    | 1/8 BSP               |
| Feszültség, DC                 | 24 V                  |
| Funkció 1                      | 2/2                   |
| Funkció 2                      | Rendszerint nyitott   |
| Közeghőmérséklet eddig:        | 60 °C                 |
| Közeghőmérséklet ettől:        | 0 °C                  |
| Max. differenciál levegőnyomás | 44 bar                |
| Max. differenciál olajnyomás   | 0 bar                 |
| Max. differenciál víznyomás    | 33 bar                |
| Max. differenciálnyomás        | 44 bar                |
| Max. szállítás                 | 0,8 l/min             |
| Test anyaga                    | Rozsdamentes acél 304 |

