



614 SZÉRIA, SENTRONIC PLUS

614 Sentronic Plus sorozat

614357D023106

Sentronic Plus, 1/4", 0–6 bar, 4–20 mA

- folyadékok és gázok nyomásszabályozásához.
- A vezérlési tartomány 0-100 mBar és 0-50 bar közötti.
- Akár 5600 l / perc 1 bar nyomáskülönbség esetén.
- Kijelzővel vagy anélkül
- Alumínium test



TERMÉKLEÍRÁS

A SentronicPLUS proporcionális szelep egy elektromos vezérlésű nyomásszabályozó készülék. A nyomásszabályozás arányosan, egy analóg vezérlőjel segítségével történik. A szelep beépített nyomásérzékelőn keresztül belső visszacsatolással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a szelep folyamatosan a beállított és előírt értékhez igazítja magát. A szelep közvetlen működésű, amely gyors reagálást tesz lehetővé, és így kifejezetten alkalmas a dinamikus alkalmazásokhoz. A szelep rozsdamentes acél csőmembrános tömítései minimális belső sűrűdést biztosítanak, ami alacsony hiszterézist és hosszú élettartamot eredményez. A SentronicPLUS minden típusú szabályozó alkalmazáshoz megfelelő, és több speciális kivitelben elérhető. A szelep DaS szoftverrel optimalizálható. Itt a szelep teljesítményét vezérlő összes paraméter beállítható, hogy a szelep minden alkalmazási területen optimálisan működjön. A szelep ATEX-besorolással is rendelkezik

Speciális kivitel

- 7 pólusú DIN-csatlakozás
- Szelepház rozsdamentes acélból
- Szelepház nagynyomású változatban (50 bar)
- 0–20 mA jel
- Kéthurkos vezérlés
- Oxigéngázzal mosott

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	6 mm
Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Rozsdamentes acél
Csatlakozás	G1/4
Felvett teljesítmény	24 W
Feszültség, DC	24 V
Hiszterézis	0,5%
IP-osztály	IP65

Jelviszczacsatolás	4–20 mA
Jóváhagyások	REACH, RoHS
Kijelző	Igen
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Közeghőmérséklet eddig:	60 °C
Közeghőmérséklet ettől:	0 °C
Linearitás	0,5%
Max. nyomás	12 bar
Max. szállítás	700 l/min
Max. terhelés	1000 mA
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megismételhetőség	0,5%
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
Nyomástartomány max. értéke	6 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar
Szállítási tényező / szállítási együttható	0.6
Test anyaga	Alumínium
Tömeg	1 kg
Tömítések anyaga	FPM, NBR
Vezérlőjel	4–20 mA

