



PROPORCIONÁLIS SZELEP, T6000

T6000 sorozat

TD6000-414

Fairchild termékek

rotork
Fairchild

- Levegő és semleges gázok nyomásszabályozására
- Szabályozási tartomány 0-2 bar ... 0-8 bar
- Áramlás akár 312 l/min
- Pontosság: 0,5% a szabályozási tartományban
- Opció: ATEX , Exia



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Rozsdamentes acél, Horganyzott acél
Hysteresis with booster	<1,0 % (PMR)
Hysteresis without booster	<0,2 5 % (PMR)
IP-osztály	IP30
Környezeti hőmérséklet eddig:	65 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-30 °C
Linearity With Booster	<1,0 % (PMR)
Linearity Without Booster	<0,5 % (PMR)
Material Throughput	Rozsdamentes acél
Repeatability With Booster	1
Repeatability Without Booster	0,25
Test anyaga	Alumínium, Krómozott
Tömítések anyaga	Buna-N

Figure 1: Dimensions of the 1000 Series. The figure shows four views of the device: front, side, and two rear views. Dimensions are provided in millimeters. The front view shows a height of 93.3 mm and a width of 38.7 mm. The side view shows a depth of 78.7 mm and a height of 84.6 mm. The two rear views show a height of 123.5 mm and a width of 38.7 mm, and a height of 122.8 mm and a width of 78.7 mm. Labels indicate '1/4 NPT Outlet Port (2) (typical)' and '1/4 NPT Inlet Port (2) (typical)'.