




PNEUMATIKUS SZELEP, 3/2

302 Széria

30211148-P24DC

Szelep, 3/2 U. Közvetlen h. 24 V DC

- 53 l/min áramlás
- Alacsony teljesítmény, 1,15 W
- 4 különböző világítás
- 100 millió ciklus élettartam
- Védelmi osztály IP65 vagy 67



TERMÉKLEÍRÁS

CNOMO15 szabványú kis szelep az alaplemezre való felszereléshez. A szelep NC vagy NO kivitelben is elérhető, továbbá vákuumhoz univerzális változatban is kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	0,8 mm
Belső alkatrészek anyaga	PET, Rozsdamentes acél
Felszerelés	Alaplemez
Felvett teljesítmény	1,2 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció	3/2, Univerzális
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Igen
Közegek	Sűrített levegő
Max. differenciálynomás	6 bar
Max. szállítás	20 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Nyomástartomány max. értéke	6 bar

Nyomástartomány min. értéke	0 bar
Szállítási tényező / szállítási együttható	0,26
Tekercs anyaga	PET
Test anyaga	PA
Type of valve	Electrically controlled
Tömeg	0,047 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő	8 ms

