



PILOTSZELEP, 3/2 - 190

190 Sorozat

19000014

Szelep, 3/2, NC, monostabil, 24 V DC.

- 700l/min áramlás
- Forgatható tekercs
- Kézi zárható
- Alabázisra épített modul



TERMÉKLEÍRÁS

Alkalmos pilot szelepként az ISO1, ISO2 és ISO3 szelepekhez, de kiválóan használható külső szabályozószelepként is, ha egyes vagy modulárisan felépíthető alaplemeze szerezlik.

Ezekkel az alaplemezekkel mindenféle alkalmazáshoz igényre szabott szelepblokkok állíthatók össze.

A tekercs kettős feszültségű, és biztonságosan van rögzítve egy rugós csipesszel, így könnyen cserélhető.

A szelep tekercs nélkül is rendelhető, és más feszültségű, laza tekercssel is kiegészíthető.

Speciális kivitel

- Kis energiaigényű tekercs 24 V DC 1,5 W
- UL-kompatibilis

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	1,6 mm
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Csatlakozási port 3	M5
Felszerelés	Alaplemez
Felvett teljesítmény	3 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció	3/2, Elektromos, rugós visszaállással a kiindulási helyzetbe, Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Igen
Kikapcsoláskésleltetés	5 ms
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok

Max. differenciálynomás	10 bar
Max. nyomás	16 bar
Max. szállítás	84 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálynomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	1,2
Tekeracs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Tekeracs típusa	25-ös méret
Test anyaga	PA
Tömeg	0,18 kg
Tömítések anyaga	NBR



