



PILOTSZELEP, 3/2 - 190

190 Sorozat

19090017

Szelep, 3/2 NC. Monostabil, tekercs nélkül.

- 700l/min áramlás
- Forgatható tekercs
- Kézi zárható
- Alabázisra épített modul



TERMÉKLEÍRÁS

Alkalmas pilot szelepként az ISO1, ISO2 és ISO3 szelepekhez, de kiválóan használható külső szabályozószelepként is, ha egyes vagy modulárisan felépíthető alaplemezekre szerelik.

Ezekkel az alaplemezekkel mindenféle alkalmazáshoz igényre szabott szelepblokkok állíthatók össze.

A tekercs kettős feszültségű, és biztonságosan van rögzítve egy rugós csipesszel, így könnyen cserélhető.

A szelep tekercs nélkül is rendelhető, és más feszültségű, laza tekercssel is kiegészíthető.

Speciális kivétel

- Kis energiaigényű tekercs 24 V DC 1,5 W
- UL-kompatibilis

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	1,6 mm
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Csatlakozási port 3	M5
Felszerelés	Alaplemez
Funkció	3/2, Elektromos, rugós visszaállással a kiindulási helyzetbe, Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Nem
Kikapcsoláskésleltetés	5 ms
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálnyomás	10 bar

Max. nyomás	16 bar
Max. szállítás	84 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	1,2
Tekercs típusa	25-ös méret
Test anyaga	PA
Type of valve	Electrically controlled
Tömeg	0,18 kg
Tömítések anyaga	NBR



