



PILOTSZELEP, 3/2 - 192

192 Sorozat

19201035 230VAC

Szelep, 3/2 NO monost. 230 V AC, zárható

- Áramlás 112 l / perc
- Körbe forgatható tekercs
- Kézi zárható
- Önállóan vagy moduláris alaplapon



TERMÉKLEÍRÁS

A szelep külön vagy beépíthető alaplemezre szerelt szabályozószelepként használható.

A tekercset rugós csipesz biztonságosan rögzíti, de 360°-kal elforgatható.

Pilot szelepként is megfelelő az Asco Numatic ISO4 szelepeihez.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	2,1 mm
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Csatlakozási port 3	M5
Felszerelés	Alaplemez
Felvett teljesítmény	3 W
Feszültség, AC	230 V
Funkció	3/2, Elektromos, rugós visszaállással a kiindulási helyzetbe, Rendszerint nyitott
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Igen
Kikapcsoláskésleltetés	7 ms
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálynomás	10 bar
Max. nyomás	16 bar

Max. szállítás	112 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	1,6
Tekercs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Tekercs típusa	30-as méret
Test anyaga	PA
Type of valve	Electrically controlled
Tömeg	0,27 kg
Tömítések anyaga	NBR

