



L182(NC) & L282(NO)

L182, L282 Széria

L282B8GYA10YF8

- Klasszikus szelep. Kiváló minőségű, jó áron.
- 1-2 napos szállítás sokféle méretben és feszültségben.
- Legfeljebb 2" rozsdamentes acél opció (AISI 316L)
- Üzemi nyomás 0,35 bar és 16 bar között
- Az összes szelepet a gyár tesztelte és jóváhagyta a szállítás előtt.



TERMÉKLEÍRÁS

SPECIÁLIS KIVITEL

- 1/2"-es szelep lágyzárású kivitelben
- WRAS ivóvízengedély
- UL/CSA által engedélyezett tekercsek
-

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	30 mm
Csatlakozás	1 1/4 BSP
Felvett teljesítmény	12,5 W
Feszültség, AC	230 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint nyitott
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciál levegőnyomás	10 bar
Max. differenciál víznyomás	10 bar
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. szállítás	250 l/min

Min. differenciálnyomás	0,5 bar
Szállítási tényező / szállítási együttható	15
Test anyaga	Sárgaréz
Type of valve	Solenoid valve
Tömeg	1,7 kg
Válaszidő ki	300 ms
Zárás késleltetése	1000 ms