



## 256-OS SZÉRIA

Mánesszelep, direkt működésű, 1/8" vagy 1/4"

SCG256B014VMS

Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 1/8", FPM, 230/50

- Kompakt és nagyon könnyű szelep. Szerelvényre szerelhető.
- FPM tömítéssel a széles hőmérséklet tartományért és közegellenállásért
- ATEX jóváhagyással is kapható
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél szelepház (AISI 316L)
- Standard viton tömítés



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Áteresztőképesség              | 1,6 mm                   |
| Csatlakozás                    | G1/8                     |
| Felvett teljesítmény           | 4 W                      |
| Feszültség, AC                 | 230 V                    |
| Funkció 1                      | 2/2                      |
| Funkció 2                      | Rendszerint zárt         |
| Illesztési felület anyaga      | Rozsdamentes acél        |
| IP-osztály                     | IP65                     |
| Jóváhagyások                   | CSA, UL                  |
| Kézi üzemeltetés               | Igen                     |
| Közegek                        | Levegő, gáz, víz és olaj |
| Közeghőmérséklet eddig:        | 100 °C                   |
| Közeghőmérséklet ettől:        | -10 °C                   |
| Max. differenciál levegőnyomás | 20 bar                   |
| Max. differenciál olajnyomás   | 20 bar                   |
| Max. differenciál víznyomás    | 20 bar                   |

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Max. differenciálnyomás                    | 20 bar                |
| Max. nyomás                                | 28 bar                |
| Max. szállítás                             | 1,33 l/min            |
| Max. viszkozitás                           | 40 cSt                |
| Max. üzemi hőmérséklet                     | 60 °C                 |
| Membrán anyaga                             | FPM                   |
| Min. differenciálnyomás                    | 0 bar                 |
| Min. üzemi hőmérséklet                     | -10 °C                |
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél     |
| Rövidzárási gyűrű anyaga                   | Réz                   |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 0,08                  |
| Tekercs anyaga                             | Epoxi                 |
| Test anyaga                                | Rozsdamentes acél 316 |
| Tömeg                                      | 0,148 kg              |
| Tömítések anyaga                           | FPM                   |
| Válaszidő ki                               | 10 ms                 |
| Zárás késleltetése                         | 5 ms                  |