SZÉRIA 262, 1/4"

2/2 Mágnesszelep, direkt működésű, 1/4"

G262K001S1N00F8
Szelep, 2/2, NC, G1/8, 230 V AC



- Magas nyomásra (legfeljebb 151 bar levegő esetén)
- Hőmérséklet -25 és 80 ° C között
- Cserélhető tekercs az AC és DC feszültség között
- NC vagy NO
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség, AC	230 V
Min. differenciálnyomás	0 bar
Max. differenciálnyomás	51 bar
Max. differenciál levegőnyomás	51 bar
Max. differenciál olajnyomás	50 bar
Max. differenciál víznyomás	51 bar
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Csatlakozás	G1/8
Max. szállítás	0,8 l/min
Test anyaga	Sárgaréz
Közeghőmérséklet ettől:	-25 °C
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Áteresztőképesség	1,2 mm

Membrán anyaga	NBR
Felvett teljesítmény	8,1 W
Tekercs anyaga	Epoxi
Válaszidő ki	25 ms

Zárás késleltetése	5 ms
Tömeg	0,3 kg
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Szállítási tényező / szállítási együttható	0,05
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Tömítések anyaga	NBR
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Közegek	Levegő, gáz, víz és olaj
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Jóváhagyások	RoHS
IP-osztály	IP65
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Max. viszkozitás	65 cSt

