



SZÉRIA 262, 1/4"

2/2 Mágnesszelep, direkt működésű, 1/4"

E262K112S1N00F8

Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 1/4", Ø 4,0 mm, 230/50

- Magas nyomásra (legfeljebb 151 bar levegő esetén)
- Hőmérséklet -25 és 80 ° C között
- Cserélhető tekercs az AC és DC feszültség között
- NC vagy NO
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	4 mm
Csatlakozás	G1/4
Felvett teljesítmény	17,1 W
Feszültség, AC	230 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	RoHS
Közegek	Levegő, gáz, víz és olaj
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-25 °C
Max. differenciál levegőnyomás	20 bar
Max. differenciál olajnyomás	14 bar
Max. differenciál víznyomás	14 bar
Max. differenciálnyomás	20 bar
Max. szállítás	7,5 l/min
Max. viszkozitás	65 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C

Membrán anyaga	NBR
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	0,45
Tekeracs anyaga	Epoxi
Test anyaga	Sárgaréz
Type of valve	Solenoid valve
Tömeg	0,6 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő ki	25 ms
Zárás késleltetése	5 ms

