



## SZELEP 3/2 NO, NC, U

E314 Széria

E314K008S1N00F1

Szelep, 3/2 U 1/4" Ø 3,2 mm, 24 V DC

- G1/8 - G1/4
- Hőmérséklet -25 és 90 ° C között
- Nyomás 0-20 bar
- Víz, olaj, gáz közegekhez
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Áteresztőképesség              | 3,2 mm                   |
| Csatlakozási port 1–2          | 1/4 BSP                  |
| Csatlakozási port 3            | 1/8 BSP                  |
| Felvett teljesítmény           | 11,6 W                   |
| Funkció 1                      | 3/2                      |
| Funkció 2                      | Univerzális              |
| IP-osztály                     | IP65                     |
| Jóváhagyások                   | RoHS                     |
| Közegek                        | Levegő, gáz, víz és olaj |
| Közeghőmérséklet eddig:        | 90 °C                    |
| Közeghőmérséklet ettől:        | -25 °C                   |
| Max. differenciál levegőnyomás | 3,5 bar                  |
| Max. differenciál olajnyomás   | 3 bar                    |
| Max. differenciál víznyomás    | 2,5 bar                  |
| Max. viszkozitás               | 65 cSt                   |
| Max. üzemi hőmérséklet         | 55 °C                    |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Min. differenciálnyomás        | 0 bar                  |
| Min. üzemi hőmérséklet         | -25 °C                 |
| Nyomófej anyaga                | Rozsdamentes acél 430F |
| Nyomófej vezetősínjének anyaga | POM                    |
| Rugó anyaga                    | Rozsdamentes acél      |
| Rövidzárási gyűrű anyaga       | Réz                    |
| Tárcsatömítés anyaga           | NBR                    |
| Test anyaga                    | Sárgaréz               |
| Tömeg                          | 0,59 kg                |
| Tömítések anyaga               | NBR                    |
| Tömítőgyűrű anyaga             | FPM                    |
| Válaszidő ki                   | 25 ms                  |
| Zárás késleltetése             | 5 ms                   |

