



## E290 SZÉRIA, MOTORIZÁLT

### E290 Sorozat

E290C54V0XA00V1

Motoros szelep, 2/2, NC, 3/4", 24 V DC, FPM

- Kiváló alternatíva a normál mágnesszelep helyett.
- Nagy áramlás szennyezett közegnél is
- Kiváló minőségű rozsdamentes acél test (AISI 316L)
- Hosszú élettartam a mágnesszelepekhez képest, és nem igényel karbantartást.
- 24V DC, 24-48V / 50-60Hz vagy 110-250V / 50-60Hz-ben kapható



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Áteresztőképesség           | 20 mm                            |
| Csatlakozás                 | 3/4 BSP                          |
| Csomagolóanyag              | Rozsdamentes acél 316L           |
| Doboztöltőanyag             | FPM                              |
| Dugattyútömítés anyaga      | FPM                              |
| Felvett teljesítmény        | 12 W                             |
| Feszültség, DC              | 24 V                             |
| Funkció 1                   | 2/2                              |
| Funkció 2                   | Rendszerint zárt                 |
| IP-osztály                  | IP65                             |
| Jóváhagyások                | RoHS II                          |
| Kezelési lépés              | <1,3 s (nyitás) / <1,3 s (zárás) |
| Közegek                     | Levegő, gáz, víz, olaj           |
| Közeghőmérséklet eddig:     | 145 °C                           |
| Közeghőmérséklet ettől:     | -10 °C                           |
| Max. differenciál gőznyomás | 4 bar                            |

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Max. differenciál levegőnyomás             | 4 bar                  |
| Max. differenciál olajnyomás               | 4 bar                  |
| Max. differenciál víznyomás                | 4 bar                  |
| Max. differenciálnyomás                    | 4 bar                  |
| Max. nyomás                                | 10 bar                 |
| Max. szállítás                             | 100 l/min              |
| Max. viszkozitás                           | 600 cSt                |
| Max. üzemi hőmérséklet                     | 40 °C                  |
| Min. differenciálnyomás                    | 0 bar                  |
| Min. üzemi hőmérséklet                     | -10 °C                 |
| Palack anyaga                              | Rozsdamentes acél 316L |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 6                      |
| Test anyaga                                | Rozsdamentes acél 316L |
| Type of valve                              | Seat valve             |
| Tömeg                                      | 0,65 kg                |
| Tömítés anyaga                             | FPM                    |

