



## 238 SZÉRIA - PILOT VEZÉRELT

### 238 Sorozat

SCG238A044S2  
Mágnesszelep 2/2 NC G3/8 24VAC

- Alaphelyzetben zárt
- 3/8" - 2" Csatlakozási méret
- Levegő, közömbös gáz & water
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél ház
- Áramlási tartomány 2.1 - 34 m3/h



### TERMÉKLEÍRÁS

Az ASCO 238-as sorozat az általános felhasználású szelepek sorozata, amelyet levegő, inert gáz, víz és könnyűolaj kezelésére terveztek. A 2 utú vezérlésű szelep kompakt felépítése helyet takarít meg, csökkenti a telepítési időt és egyszerűsíti a szervizelést, míg rövid lökete növeli a ciklus élettartamát. A 238-as sorozat alkalmas légrugós felfüggesztési rendszerekhez, kereskedelmi konyhai és mosodai berendezésekhez, csomagolási, valamint víz- és szennyvízrendszerekhez.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Áteresztőképesség              | 12,5 mm           |
| Belső alkatrészek anyaga       | Rozsdamentes acél |
| Csatlakozás                    | G3/8"             |
| Felvett teljesítmény           | 6 W               |
| Feszültség, AC                 | 24 V              |
| Funkció 1                      | 2/2               |
| Funkció 2                      | Rendszerint zárt  |
| Illesztési felület anyaga      | Sárgaréz          |
| IP-osztály                     | IP65              |
| Közegek                        | Víz               |
| Közeghőmérséklet eddig:        | 85 °C             |
| Közeghőmérséklet ettől:        | -20 °C            |
| Max. differenciál levegőnyomás | 10 bar            |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Max. differenciál víznyomás                | 10 bar            |
| Max. differenciálnyomás                    | 10 bar            |
| Max. nyomás                                | 16 bar            |
| Max. szállítás                             | 35 l/min          |
| Max. viszkozitás                           | 40 cSt            |
| Max. üzemi hőmérséklet                     | 75 °C             |
| Membrán anyaga                             | NBR               |
| Min. differenciálnyomás                    | 0 bar             |
| Min. üzemi hőmérséklet                     | -20 °C            |
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél |
| RSK-szám                                   | 4528043           |
| Rövidzárási gyűrű anyaga                   | Réz               |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 2,1               |
| Tekercs anyaga                             | Epoxi             |
| Test anyaga                                | Sárgaréz          |
| Tömeg                                      | 0,55 kg           |
| Tömítések anyaga                           | NBR               |

