



2/2 ELCSÍPŐ SZELEPEK

S204, S225 Sorozat

S2261Z130A23

Tömlőburkolatos szelep 2/2 NO, 6,4/9,5 mm, 24 V DC, 13 W

- NO vagy NC
- Hőmérséklet -10 és 60 ° C között
- Csendes működés
- Víz, olaj gáz közegre
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott tömlő	Szilikon (VMQ), max. 50 Shore A
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Belső tömlőátmérő	6,4 mm
Elektromos csatlakozás	DIN A 43650
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint nyitott
IP-osztály	IP65
Külső tömlőátmérő	9,5 mm
Környezeti hőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciálnyomás	0,8 bar
Max. szorítóerő	2,4 kg
Min. differenciálnyomás	0 bar
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szorítómechanizmus anyaga	POM

Tekercs anyaga	PET
Teljesítmény	13 W
Test anyaga	PA
Tömeg	0,44 kg

