



2/2 IMPULZUS SZELEP 3/4"-3"

353 Sorozat

SCG353065

Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 1 1/2", 230/50

- Árammentesen zárt
- Menetes vagy gyorscsatlakozós
- Villamos/levegő vezérelt
- Alumínium ház
- Minimális levegőfelhasználásra és így a rendszer gazdaságos működésére tervezték.



TERMÉKLEÍRÁS



Elektromos vezérlésű szelep menettel



Elektromos vezérlésű szelep gyorscsatlakozóval



Levegővezérlésű szelep menettel


SPECIÁLIS KIVITEL

- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel
- Légvezérelt szelepek, 2"-2 1/2"
- Gyorscsatlakozós légvezérelt szelepek, 3/4"-1 1/2"
-

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	52 mm
Csatlakozás	1 1/2 BSP, Kompressziós szerelvények
Felvett teljesítmény	10,5 W
Feszültség, AC	230 V

Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Közegek	Levegő
Közeghőmérséklet eddig:	85 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C
Max. differenciál levegőnyomás	8,5 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	733 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Membrán anyaga	Neoprén
Min. differenciálnyomás	0,35 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	44
Tekercs anyaga	Epoxi
Test anyaga	Alumínium
Tömeg	1,75 kg
Tömítések anyaga	NBR



Ventil	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
SCG353052	75	45	27	88	125	75	39	-	92	175	195
SCG353053	75	45	27	88	125	75	39	-	92	175	195
SCG353065	80	50	30	117	177	136	45	3/8	131	225	242