



MILLENIUM 3 ESSENTIAL

Logikai vezérlő

88970131

Millenium 3 XB10, 6 bemeneti, 4 kimeneti relé, 24 V DC, fedél



- Zöld színű kijelző
- Digitális és Analóg bemenetek
- Több vezérlés feszültség (csak DC)
- Bővíthető akár 50 I/O-ig
- 50 I / O-ig bővíthető

TERMÉKLEÍRÁS

A Millenium 3 egy logikai modulnak is nevezett kompakt vezérlőegység, amelynek hatékony funkciói lehetővé teszik egyszerű és összetett vezérlési és felügyeleti feladatok megoldását. A berendezés alkalmazható klíma- és hőtechnikai rendszerekben, jogosultság-ellenőrzésre, árukiadó automatákban, csomagolóiparban, szivattyúvezérlésben, reklámfeliratokban stb.

A piacon kapható termékek közül a Millenium 3 funkcióválasztéka a leggazdagabb, ezenkívül programozható Ladderben is.

Példaként néhány funkcióblokk: időfunkciók, számláló, bekapcsolásidőzítők, matematikai blokk és blokk analóg jelekhez, logikai funkciók, motorvezérlés, szivattyúvezérlés és PID-szabályozás. A Millenium 3 tartalmaz egy „SFC-blokkot” is, amely hasznosan alkalmazható sorrendprogramozásra.

Az XD modellek is kiépíthetők bővítmőmodulokkal, ezenkívül nagyobb a memóriakapacitásuk is. A bővítmőmodulok digitális bemenetekkel és relékimenetekkel vagy analóg bemenetekkel (0–10 V, 0–20 mA, PT100) és analóg kimenetekkel (0–10 V vagy PWM [10 bites]) kaphatók, és könnyen összekapcsolhatók a Millenium 3 modullal. A Millenium 3 további választható lehetőségei az Ethernethez és a modernes kommunikációhoz használható bővítmőmodulok.

MŰSZAKI ADATOK

Bemenetek száma	6
Bővíthető	Igen
Elengedési idő	5 ms
Jóváhagyások	CE, CSA, RoHS, UL
Kijelző	Nem
Kimenetek száma	4
Logikai 0 feszültségküszöb (DC bemenet)	5 V
Logikai 1 feszültségküszöb (DC bemenet)	15 V
Magasság	90 mm

Max. kapcsolófeszültség	250 V AC
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Mélység	59,5 mm
Mérési tartomány, analóg bemenetek	0-10 V DC, 0-24 V DC
Min. terhelőáram	10 mA
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Szélesség	71,2 mm
Tápfeszültség	24 V DC
Valós idejű óra	Igen