



## MINI KONTAKTOROK 6-12A

11BG0610D024

Mini kontaktor 2,2 kW/6 A 3 tűs + 1 NO 24 V DC



- 2,2-5,7 kW
- 6-12A (AC3)
- 16-20A (AC1)
- Kompakt kialakítás



### TERMÉKLEÍRÁS

A kontaktort elsősorban 3 fázisú motorok, AC-3 terhelések működtetésére használják, de például fűtélemek, AC-1 terhelés vezérlésére is alkalmazzák. Ehhez a sorozathoz mind a közvetlen összeszereléshez, mind a motorvédő kapcsolók túlárammal rendelkeznek az adapterlemezzel történő egyszerű telepítés érdekében.

### MŰSZAKI ADATOK

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Breaking capacity AC3      | 2,2 kW  |
| Felvett teljesítmény       | 3,2 W   |
| Kapcsolási kapacitás, AC1  | 16 A    |
| Max. tárolási hőmérséklet  | 70 °C   |
| Min. tárolási hőmérséklet  | -55 °C  |
| Névleges feszültség        | 690 V   |
| Operating temperature from | -40 °C  |
| Operating temperature to   | 60 °C   |
| Oszlopok száma             | 3       |
| Switching Power AC Coil    | 30 VA   |
| Switching Power DC Coil    | 3,2 W   |
| Tekercsfeszültség, DC      | 24 V DC |

