



MINI KONTAKTOROK 6-12A

11BG1210A230

Mini kontaktor 5,7 kW/12 A 3 tűs + 1 NO 230 V AC



- 2,2-5,7 kW
- 6-12A (AC3)
- 16-20A (AC1)
- Kompakt kialakítás



TERMÉKLEÍRÁS

A kontaktort elsősorban 3 fázisú motorok, AC-3 terhelések működtetésére használják, de például fűtőelemek, AC-1 terhelés vezérlésére is alkalmazzák. Ehhez a sorozathoz mind a közvetlen összeszereléshez, mind a motorvédő kapcsolók túlárammal rendelkeznek az adapterlemezzel történő egyszerű telepítés érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

Breaking capacity AC3	5,7 kW
Felvett teljesítmény	4 VA
Jóváhagyások	CCC, CE, RoHS, UL
Kapcsolási kapacitás, AC1	20 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-55 °C
Névleges feszültség	690 V
Operating temperature from	-40 °C
Operating temperature to	60 °C
Oszlopok száma	3
Switching Power AC Coil	30 VA
Switching Power DC Coil	3,2 W
Tekeretsfeszültség, AC	230 V AC

