



MINI KONTAKTOROK 6-12A

11BG0601A024

Mini kontaktor 2,2 kW/6 A 3 pólusú + 1 DB 24 V váltóáramú 24 V váltóáramú tartományvezérlő



- 2,2-5,7 kW
- 6-12A (AC3)
- 16-20A (AC1)
- Kompakt kialakítás



TERMÉKLEÍRÁS

A kontaktort elsősorban 3 fázisú motorok, AC-3 terhelések működtetésére használják, de például fűtélemek, AC-1 terhelés vezérlésére is alkalmazzák. Ehhez a sorozathoz mind a közvetlen összeszereléshez, mind a motorvédő kapcsolók túlárammal rendelkeznek az adapterlemezzel történő egyszerű telepítés érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

Breaking capacity AC3	2,2 kW
Felvett teljesítmény	4 VA
Kapcsolási kapacitás, AC1	16 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-55 °C
Névleges feszültség	690 V
Operating temperature from	-40 °C
Operating temperature to	60 °C
Oszlopok száma	3
Switching Power AC Coil	30 VA
Switching Power DC Coil	3,2 W
Tekercsfeszültség, AC	24 V AC

