



## MINI KONTAKTOROK 6-12A

11BG1201A230

Mini kontaktor 5,7 kW/12 A 3 pólusú + 1 NC 230 V AC



- 2,2-5,7 kW
- 6-12A (AC3)
- 16-20A (AC1)
- Kompakt kialakítás



### TERMÉKLEÍRÁS

A kontaktort elsősorban 3 fázisú motorok, AC-3 terhelések működtetésére használják, de például fűtőelemek, AC-1 terhelés vezérlésére is alkalmazzák. Ehhez a sorozathoz mind a közvetlen összeszereléshez, mind a motorvédő kapcsolók túlárammal rendelkeznek az adapterlemezzel történő egyszerű telepítés érdekében.

### MŰSZAKI ADATOK

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Breaking capacity AC3      | 5,7 kW            |
| Felvett teljesítmény       | 4 VA              |
| Jóváhagyások               | CCC, CE, RoHS, UL |
| Kapcsolási kapacitás, AC1  | 20 A              |
| Max. tárolási hőmérséklet  | 70 °C             |
| Min. tárolási hőmérséklet  | -55 °C            |
| Névleges feszültség        | 690 V             |
| Operating temperature from | -40 °C            |
| Operating temperature to   | 60 °C             |
| Oszlopok száma             | 3                 |
| Switching Power AC Coil    | 30 VA             |
| Switching Power DC Coil    | 3,2 W             |
| Tekeretsfeszültség, AC     | 230 V AC          |

